



3N7329-01E

品名 / 形式	回転ドラム式網洗浄機 / GAC-70A	性能	標準洗浄枚数	22枚 / 1回	保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 15A アース線	
電源	単相100V 50/60Hz 0.71kVA		標準洗浄時間	60分 / 1回		扉近接スイッチ フロントパネル近接スイッチ	
定格電流	5.7 / 5.2A		標準消費水量	16L / 1回		付属品	ステンレスチップ (大)、(小) 各34kg
消費電力	430 / 475W		※性能は洗浄する網の形状・材質・汚れ具合により異なります。				排水ホース 1本、網洗浄手順書、洗剤 5kg
力率	75.4 / 91.3%	外装	ステンレス鋼板		使用条件	予備スペーサー 3枚	
駆動モーター	400Wブレーキ付ギヤモーター	外形寸法	幅800×奥行600×高さ1080~1090mm			周囲温度 5~35℃	
洗浄方式	バレルタンク回転方式	梱包寸法	幅960×奥行760×高さ1260mm		備考	電圧変動 定格電圧の±10%以内	
洗浄時間調整	スイッチパネル方式 (最大90分)	質量	234kg (梱包時260kg)			バレルタンク・バレルカバー・ステンレスチップは消耗品です。	
タンク槽容量	約70L	運転音	64 / 66dB				
バレルタンクゴムライニング	耐摩耗性ゴム 厚さ12mm (側面6mm)	洗浄対象物	直径300mm以下の丸網 (使い捨て網を除く)				

回転ドラム式網洗浄機 GAC-70A

SCALE 1:15